



**LEYENDA DE FONTANERÍA**

- Ø Tubería de agua fría PEAD PN10 (ø indicados)
- Ø Tubería de agua caliente PEAD PN10 con aislamiento de espuma de poliuretano (ø indicados)
- Ø Tubería de retorno de agua caliente PEAD PN10 con aislamiento de espuma de poliuretano RETORNO (ø indicados)
- ↕ Toma de agua fría
- ↕ Toma de agua fría / caliente
- ↕ Llaves de paso
- Lv Lavabo
- Du Ducha
- Sd Inodoro con cisterna
- Ugt Urinario con grifo temporizador
- Fr Fregadero de cocina
- Frnd Fregadero de laboratorio, restaurante, etc.
- Gr Grifo aislado
- Gg Grifo en garaje
- Lvd Toma de Lavadoras
- Lvj Toma de Lavavajillas
- ⊙ Bombas
- ⊠ LLave general
- ⊞ Contador

**TABLA DE MONTANTES**

Planta	V1, V2, V5	V3, V4, V6
Planta primera		
Planta baja	PEAD PN10-Ø32 Longitud: 3.00 m	PEAD PN10-Ø32 (AISL 1-10 mm) Agua caliente Longitud: 3.00 m
Planta semisótano	PEAD PN10-Ø32 Longitud: 2.70 m	PEAD PN10-Ø32 (AISL 1-10 mm) Agua caliente Longitud: 2.70 m