



LEYENDA DE ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Caja de protección y medida (CPM)
	Cuadro general de mando y protección
	Acometida desde CT a cuadro general
	Cuadro secundarios
	Línea de distribución a cuadros secundarios
	Sub-cuadros
	Líneas a Sub-cuadros
	Interruptor Sencillo
	Interruptor Conmutado
	Interruptor de Cruzamiento
	Interruptor Estanco
	Sensor de movimiento
	Luminaria de emergencia, con tubo fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes
	Luminaria de techo Downlight, de 250 mm Ø, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W
	Aplique de pared, 1 lámpara fluorescente de 24 W
	Luminaria de techo Downlight para 1 lámpara halógena de 50 W
	Luminaria de superficie estanca, para 2 lámparas fluorescentes TL de 2 x 58 W
	Luminaria de empotrar cuadrada, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 W
	Luminaria de empotrar cuadrada (modular), para 2 lámparas fluorescentes T5 de 24 W
	Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente de 32 W
	Tomas de corriente baño y cocina
	Tomas de corriente una base
	Tomas de corriente dos o tres bases
	Tomas de para motores (elementos indicadas)
	Central modular detección automática de CO
	Central de detección automática de incendios
	Zumbador
	Toma de Interfono
	Toma de Televisión