



LEYENDA DE ELECTRICIDAD - ILUMINACIÓN	
SIMBOLOGÍA	DESCRIPCIÓN
	Caja de protección y medida (CPM)
	Cuadro general de mando y protección
	Acometida desde CT a cuadro general
	Cuadro secundarios
	Línea de distribución a cuadros secundarios
	Sub-cuadros
	Líneas a Sub-cuadros
	Interruptor Sencillo
	Interruptor Conmutado
	Interruptor de Cruzamiento
	Interruptor Estanco
	Sensor de movimiento
	Luminaria de emergencia, con tubo fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 155 lúmenes
	Luminaria de techo Downlight, de 250 mm Ø, para 2 lámparas fluorescentes TC-D de 26 W
	Aplique de pared, 1 lámpara fluorescente de 24 W
	Luminaria de techo Downlight para 1 lámpara halógena de 50 W
	Luminaria de superficie estanca, para 2 lámparas fluorescentes TL de 2 x 58 W
	Luminaria de empotrar cuadrada, para 4 lámparas fluorescentes T5 de 24 W
	Luminaria de empotrar cuadrada (modular), para 2 lámparas fluorescentes T5 de 24 W
	Luminaria suspendida, de 300 mm de diámetro, para 1 lámpara fluorescente de 32 W
	Tomas de corriente baño y cocina
	Tomas de corriente una base
	Tomas de corriente dos o tres bases
	Tomas de para motores (elementos indicadas)
	Central modular detección automática de CO
	Central de detección automática de incendios
	Zumbador
	Toma de Interfono
	Toma de Televisión

Acometida desde caja de protección situada en Centro de transformación

PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE:  
REFORMA Y AMPLIACION DE RESIDENCIA DE ANCIANOS

RAQUEL PEREZ AMOR, arquitecta

situación: BARRUELO DE SANTULLAN (PALENCIA)  
promotor: JUNTA DE C.Y.L. CONSEJERIA DE FAMILIA E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
GERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES  
MAYO 2016

**P-15.C** ESCALA 1:50  
PLANTA SEMISÓTANO  
ELECTRICIDAD